

ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ

SYMBOL	ZEWN	D2		D3/1		D3/2		E130		D4		D5											
		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT		SCHEMAT					
WYMIARY W SWIETLE OŚCIEŻY	So Ho	1200 (900) 2000		1200 2000		3400 3000		3400 3000		900 2000		800 2000		900 2000		900 2000		800 2000		900(500) 2000		800 2000	
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA							L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	PARTER		1	1		2	1	2	1			3		1		1	1						
	I PIĘTRO	1											2	2		1		1	1				
	RAZEM	1	1	1		2	1	1	1	2	1	5	2	1	2	1	2	1	2	1	1		
	UWAGI:	Drzwi zewn. w kolorze RAL 7015 U _{max} =2,6[W/m ² K]		Drzwi zewn. w kolorze RAL 7015		Brama segmentowa "CRAWFORD" w kolorze RAL 3002 sterowana elekt.		Brama segmentowa "CRAWFORD" w kolorze RAL 3002 sterowana elekt.		Drzwi E130				nawiew kratowy dołem o pow.0,022m ²		szyba mleczna nawiew kratowy o pow.0,022m ²				Drzwi na siatce stalowej, obudowane płytą GK E130			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA NA RYSUNKU		SYMBOL					
SCHEMAT		01	02	03	04	05	06
WYMIARY W SWIETLE OŚCIEŻY	So Ho	750 750	600 1500	1400 1500	2100 1500	2400 600	750 750
ILOŚĆ SZTUK NA KONDYGNACJI	PIWNICA	3					
	PARTER		4	1	2	3	
	PIĘTRO		1	2	9		3
	POŁAC DACHU						3
	RAZEM	3	5	3	11	3	3
UWAGI:	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010	Okna PCV w kolorze RAL 9010

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DZWIOWEJ
ORAZ BRAM GARAŻOWYCH